



Lignende Billede

Dimensioner i mm

Egenskaber

Opklappeligt støttegreb,, serie 801

- med integreret skylleudløser, E-version
- to parallelle, over hinanden placerede, er forbundet med en forbindelsesbøjning
- bruges til at holde og støtte - med kontinuerlig, korrosionsbeskyttet stålkjerne og vægmonteret plade af polyamid med integreret stålkjerne
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- Knap med blå ring bruges til at aktivere toiletskyl.
- spiralkabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
- Montering på væggen med vægspecifikt HEWI-fastgørelsesmateriale (bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- skjult fastgørelse
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- fremspring 850 mm, 259 mm høj og 78 mm bred, Stangdiameter 33 mm
- fremstillet af mat polyamid i HEWI-farve 99 (ren hvid), 98 (signal hvid), 97 (lysegrå), 95 (stengrå) og 92 (antracitgrå)
- Toiletrulleholder 801.50B011 og gulvstøtter 950.50.021XA og 950.50.023XA kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)
	98 (signal hvid)
	97 (lys grå)
	95 (klippe grå)

	92 (antracitgrå)
---	------------------