


Dimensioner i mm

Egenskaber

Sammenklappeligt støttehåndtag Duo, Design (A), System 900

- to parallelle, Runde håndtagsniveauer arrangeret over hinanden
- med toiletrulleholder og skylleudløser (elektrisk version)
- Version til højre
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- Blå knap (bølgesymbol) bruges til at aktivere toiletskyl.
- Kabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningcisterner med elektrisk styring
- fremspring 700 mm, 210 mm høj og 101 mm bred, Diameter øverste skinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- af rustfrit stål af høj kvalitet, mat poleret
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- Gulvstøtter 900.50.020XA og 900.50.021XA kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Priser og udmærkelser



Certifikater

