



Lignende Billede

Dimensioner i mm

Egenskaber

Sammenklappeligt støttehåndtag, roterbar af 801-serien

- med integreret skylleudløser, E-version
- to parallelle, over hinanden placerede, er forbundet med en forbindelsesbøjning
- bruges til at holde og støtte - med kontinuerlig, korrosionsbeskyttet stålkerne og vægmonteret plade af polyamid med integreret stålkerne
- kan klappes op og klappes ned med soft close, og kan i opklappet position drejes til venstre eller højre mod væggen
- Knap med blå ring bruges til at aktivere toiletskyl.
- spiralkabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
- Montering på væggen med vægspecifikt HEWI-fastgørelsesmateriale (bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- skjult fastgørelse
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- fremspring 900 mm, 259 mm høj og 78 mm bred, Stangdiameter 33 mm
- fremstillet af højglanspolyamid i alle HEWI-farver
- Toiletrulleholder 801.50.011 og gulvstøtter 950.50.021XA og 950.50.023XA kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr opfylder kravene i henhold til ÖNORM B1600/1601

Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		50 (stålblå)
	97 (lys grå)		86 (sand)		33 (rubinrød)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		18 (sennepsgul)