



Lignende Billede

Dimensioner i mm

Egenskaber

Håndtag (USA) til system 800 K

- lige stang med støtter og rosetter mod væggen
- til at holde fast i og støtte
- med gennemgående, korrosionsbeskyttet stålkjerne
- udvendigt mål 42 tommer (1067 mm), - stangdiameter 1 5/16 tomme (33 mm), dybde 2 13/16 tomme (71 mm)
- vægttilslutning med lette støtter lige til væggen og flade rosetter
- nem montering takket være individuelt monterbare fastgørelsesplader i rustfrit stål af høj kvalitet til at hægte på håndtaget
- rosetdiameter 3 1/8 tomme (80 mm), - hættehøjde 1/2 tomme (13 mm)
- inklusive korrosionsfrit HEWI-fastgørelsesmateriale
- maksimal bæreevne 250 lbs (113 kg)
- af polyamid i høj kvalitet i HEWI-farverne 99 (ren hvid), 95 (stengrå), 92 (antracitgrå), 90 (dybsort), 86 (sand), 84 (umbra) og 33 (rubinrød)
- opfylder kravene i ADA-standarderne 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Farver/Overflader

	99 (ren hvid)
	95 (klippe grå)
	92 (antracitgrå)
	90 (dyb sort)

	86 (sand)
	84 (umbra)
	33 (rubinrød)