


Dimensioner i mm

Egenskaber

Premium foldbart støttegreb med WC-skylleudløser E-version direkte fra LifeSystem-serien

- mere stabil, Foldbart støttehåndtag med én arm
- Skridsikker gribepude, ergonomisk med optimalt tilpasset, hævet håndtagsendestykke
- tjener til at holde, Støtte og opretning
- Plastoverflade af høj kvalitet og ridsefast pulverlakering
- Maksimal produktstivhed øger stabiliteten og skaber en sikker gribefornemmelse for brugeren
- med flush release (elektrisk version)
- Version til højre (fra brugerens synsvinkel)
- Den blå knap (bølgesymbol) bruges til at udløse WC-skyl (konveks, håndgribeligt trykpunkt)
- Kabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
- Foldes op og ned med let polstring
- lav vedligeholdelse, Permanent glatløbende samling, Forudindstillet ex works
- et defineret stop forhindrer, at det sammenklappelige støttehåndtag rører ved væggen
- fremspring 850 mm, 120 mm bred, Vægpanel 202 mm højt
- Grebspude 58 mm bred, Håndtagets endestykke er 84 mm bredt
- Udkragning i aluminium, pulverlakeret i HEWI-farverne signalhvid, blank med plastgreb i SD (signalhvid), mat) og GU (antracit, mat) eller beslag antracit, blank med gribepude i TB (signalhvid), mat) og DR (antracit, mat), med højglansforkromede designelementer
- Papirrulleholder 802.50.01160 og rygstøtte 802.51.90.. kan eftermonteres - enkel montering takket være separat installation af monteringspladen i rustfrit stål, mat poleret
- skjult, Korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Priser og udmærkelser





Certifikater



Farver/Overflader

 TB (antracit højglans
- hvid mat)

 SD (hvid højglans
- hvid mat)

 GU (hvid højglans
- antracit mat)

 DR (antracit højglans
- antracit mat)