


Lignende Billede



Egenskaber

Bruse-, Badeværelsesshåndliste med glidende brusestang inkl. håndbruser og bruseslange fra 801-serien bestående af:

- lodret og vandret anbragte, Stænger forbundet i rette vinkler med fastgørelsesrosetter i stål og bruseholder
- med lodret brusestang, der kan forskydes til siden (under montering)
- bruges ved bruser og badekar til fastholdelse og støtte
- Lodret længde 1100 mm, Vandrette længder (hjørnemontering) 762 mm hver
- 89 mm dyb, Afstand til væggen 56 mm, Stangdiameter 33 mm, Rosetdiameter 70 mm
- bruserholderen kan vippes trinføst og justeres i højden ved at trække i eller trykke på et stort håndtag
- den koniske holder på bruserholderen gør det lettere at hægte håndbruseren på
- med gennemgående, korrosionsbeskyttet stålkerner
- montering på væggen med vægspecifikt fastgørelsesmateriale og rosetter fra HEWI
- kan monteres til venstre og højre
- Testet op til 200 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- fremstillet af højglanspolyamid i HEWI-farve 99 (ren hvid)

og

- 1-jet håndbruser med plastikslange, Farve hvid
- Håndbruser med soft-clean antikalk-knapper
- Stråletype: Regn
- Brusehovedets diameter: 105 mm
- Bumser og ring lavet af lysegrå plast
- Flowhastighed ved 3 bar: 14 l/min
- Sigt til opsamling af snavs, der kan skylles ud
- Tilslutningsgevind G 1/2, Tilslutningsstørrelse: DN 15
- Slangelængde 1600 mm
- kink-beskyttet
- Drejelig kegle forhindrer bruserslangen i at vride sig
- Drejelig kegle af metal/knude af metal, forkromet

- Håndbruser testet i henhold til KTW og W270
- Bruseslange testet i overensstemmelse med EN 1113 og KTW
- Vær opmærksom på, at den skal bruges med ophængte sæder: Kompatibilitetstjek påkrævet.
- En detaljeret liste over de mulige kombinationer af gribeskiner, Vinkelgreb og brusestænger med matchende krogæder kan findes i vores online katalog i downloadområdet for det respektive produkt.

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

 99 (ren hvid)