




Lignende Billede

Dimensioner i mm

Egenskaber

Bruseklapsæde, L-formet (USA)

- konstruktion af stænger og siddeelementer
- til sikker siddestilling i brusekabiner
- kan klappes op
- med gennemgående, korrosionsbeskyttet stålkerne
- vægplade af mat polyamid med integreret stålkerne
- del af sædet, der rager frem, til venstre
- den del af sædet, der rager frem, er 13 3/8 tomme (340 mm) i bredden og 15 1/16 tomme (382 mm) i dybden
- den L-formede del er 13 9/16 tomme (345 mm) i bredden og 22 3/4 tomme (578 mm) i dybden
- siddedele er 2 3/16 tomme (55 mm) i bredden
- maksimal bæreevne 450 lbs (204 kg)
- inklusive fastgørelsesmateriale til fastgørelse på vægge med hulrum ved hjælp af bagbeklædning af træ i form af to krydsfiner- eller hårdtræsplader på 2 x 16 tommer forbundet med en krydsfinerplade på 1/2 x 16 tommer
- skjult fastgørelse
- af mat polyamid i høj kvalitet, i HEWI-farverne 99 (ren hvid), 95 (stengrå) og 92 (antracitgrå)
- opfylder kravene i ADA-standarderne 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)
	95 (klippe grå)
	92 (antracitgrå)