



Dimensioner i mm

Egenskaber

Bruse støttegreb m/bruseholder med forskydelig brusestang, system 900, hjørnemontering

- lodrette og vandrette stænger forbundet i rette vinkler med fastgørelsesrosetter og bruseholdere
- med brusestang, der kan flyttes til siden (til montering)
- højre udgave
- lodret længde 49 3/16 tommer (1250 mm), vandrette længder (hjørnemontering) 37 5/16 tommer (947 mm) og 25 1/2 tommer (647 mm), 2 3/4 tommer (70 mm) dybde
- stangdiameter 32 mm (1 1/4 tommer), rørtykkelse 2 mm (1/16 tomme), rosetdiameter 70 mm (2 3/4 tommer)
- kan belastes med op til 150 kg (330 lbs)
- af rustfrit kvalitetsstål, pulverlakeret i HEWI-farverne CV (helmat sort) og ER (helmat perleglimmer helmat) med bruseholder af mat sort polyamid eller pulverlakeret i HEWI-farve AS (helmat hvid) med bruseholder af mat hvid polyamid
- passer til håndbrusere fra forskellige producenter
- bruseholderen kan vippe trinkløst og justeres i højden ved at trykke på en stor trykknop
- den koniske holder på bruseholderen gør det lettere at hænge håndbruseren op
- reduceret antal fastgørelsesrosetter takket være innovativ hjørneforbindelse
- inklusive korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til vægmontering samt tætningstape til forsegling af borepunkterne
- Opfylder kravene i ADA-standarderne fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

-  ER (mørkegrå dyb mat
- sort mat)
-  CV (sort dyb mat
- sort mat (90))
-  AS (hvid dyb mat
- hvid mat)