



Dimensioner i mm

Egenskaber

LED vippespejl, serie 801, LED basic

- rektangulært belyst sammensat spejl med slebne kanter
- indbygget splinterbeskyttelse og integreret LED-belysning på højre og venstre side
- spejlet kan vippes maks. 28° med en krank og et kabel og kan derfor bruges stående eller siddende
- til vægmontering
- med kabelafbøjning egnet til installation før væggen
- direkte tilslutning 200-240 V
- med to LED-lysprofiler af høj kvalitet i aluminium, der er fastgjort på bagsiden af spejlet
- LED med lang levetid i neutral hvid lysfarve, ca. 4000 Kelvin, samlet effekt ca. 9,6 W
- LED og forkoblingsenhed beskyttet, klasse II, kapslingsklasse IP 44
- spejl 599 mm bredt, 540 mm højt og 6 mm tykt
- spejl af lamineret glas
- fastholdelselementer og krank af mat kvalitetspolyamid i HEWI-farverne 99 (ren hvid), 98 (signalhvid), 97 (lysegrå), 95 (klippe grå) og 90 (dyb sort)
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G
- CE- og UKCA-mærkning i henhold til EMC 2014/30/EU
- egnet til elnet med en netspænding på mellem 200 og 240 V og en netfrekvens på 50 og 60 Hz

Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)
	98 (signal hvid)
	97 (lys grå)
	95 (klippe grå)

	92 (antracitgrå)
	90 (dyb sort)