



Dimensioner i mm

Egenskaber

Mobilt foldesæde, System 900

- Konstruktion bestående af vægkonsol og gennemgående sædeoverflade
- skridsikker, Sædeoverflade i struktureret plast i HEWI-farverne 98 (signalhvid) og 92 (antracitgrå)
- Sædeforstærkning i aluminium, Pulverlakeret i sædets farve
- Vægbeslag lavet af rustfrit stål i høj kvalitet, mat poleret
- Sædet kan klappes op for at spare plads
- Sædedybde, når det er foldet op 77 mm
- mobil brug
- til enkel og fleksibel eftermontering på eksisterende, formonteret monteringsplade: 900.51.001XA (skal bestilles separat)
- Hurtig og værktøjsfri installation ved blot at fastgøre sædet
- Sikret med fastgørelsesskrue
- 350 mm bred, 415 mm dyb og 112 mm høj
- Sædeflade 350 mm bred og 340 mm dyb
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- Tætningstape og tætningssonder til tætning af fastgørelsespunkterne i henhold til DIN 18534 er inkluderet i leveringsomfanget.
- Testet op til 200 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

	98 (signal hvid)
	92 (antracitgrå)