



Dimensioner i mm

### Egenskaber

Bruseklapsæde, firkantet (USA)

- konstruktion af stænger og siddeelementer
- til sikker siddestilling i brusekabiner
- kan klappes op
- med gennemgående, korrosionsbeskyttet stålkerner
- vægplade af mat polyamid med integreret stålkerner
- bredde 32 3/16 tomme (817 mm) og dybde 15 1/16 tomme (382 mm)
- siddedele er 2 3/16 tomme (55 mm) i bredden
- inklusive fastgørelsesmateriale til fastgørelse på vægge med hulrum ved hjælp af bagbeklædning af træ i form af to krydsfiner- eller hårdtræsplader på 2 x 16 tommer forbundet med en krydsfinerplade på 1/2 x 16 tommer
- skjult fastgørelse
- maksimal bæreevne 450 lbs (204 kg)
- af mat polyamid i høj kvalitet, i HEWI-farverne 99 (ren hvid), 95 (stengrå) og 92 (antracitgrå)
- opfylder kravene i ADA-standarderne 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

### Priser og udmærkelser



### Farver/Overflader

- |   |                  |
|---|------------------|
|  | 99 (ren hvid)    |
|  | 95 (klippe grå)  |
|  | 92 (antracitgrå) |