

Dimensioner i mm

Egenskaber

Sammenklappeligt støttehåndtag Duo, Design (A), System 900

- to parallelle, Runde håndtagsniveauer arrangeret over hinanden
- med toiletrulleholder og skylleudløser (elektrisk version)
- Version til højre
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- Blå knap (bølgesymbol) bruges til at aktivere toiletskyl.
- Kabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
- fremspring 900 mm, 210 mm høj og 101 mm bred, Diameter øverste skinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- af rustfrit stål af høj kvalitet, PVD-belagt
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- Gulvstøtter 900.50.02070 og 900.50.02170 kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr opfylder kravene i henhold til ÖNORM B1600/1601









Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

	WR (børstet nikkel)		RB (børstet kobber)		CK (poleret messing)
	VT (børstet guld)		LP (børstet messing)		BZ (skinnende guld)
	UN (skinnende bronze)		JL (skinnende nikkel)		
	SV (børstet bronze)		DP (blank kobber)		