



Dimensioner i mm

Egenskaber

Brusehåndliste med forskydelig brusestang, System 900, Hjørnemontering

- lodret og vandret anbragte, Stænger forbundet i rette vinkler med fastgørelsesrosetter og magnetisk brusehovedholder
- med brusestang, der kan forskydes til siden (under montering)
- udførelse venstre
- Lodret længde 49 3/16 tommer (1250 mm), Vandrette længder (hjørnemontering) 37 5/16 tommer (947 mm) og 25 1/2 tommer (647 mm), dybde 2 3/4 tomme (70 mm)
- stangdiameter 1 1/4 tomme (32 mm), rørtykkelse 1/16 tomme (2 mm), rosetdiameter 2 3/4 tomme (70 mm)
- af rustfrit stål af høj kvalitet, PVD-belagt
- Bruseholder lavet af rustfrit stål i høj kvalitet, PVD-belagt
- passer til håndbrusere fra forskellige producenter
- Enkel og intuitiv betjening med én hånd
- Bruseholderen kan flyttes trinløst, Automatisk fastgørelse med magneter
- Slidfri spændemekanisme
- Konisk holder på brusehovedholderen kan vippe trinløst
- reduceret antal fastgørelsesrosetter takket være innovativ hjørneforbindelse
- inklusive korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til vægmontering samt tætningsstape til forsegling af borepunkterne
- Bemærk ved brug af ophængte sæder: Kompatibilitetstjek påkrævet.
- En detaljeret liste over de mulige kombinationer af gribeskiner, Vinkelgreb og brusestænger med matchende krogæder kan findes i vores online katalog i downloadområdet for det respektive produkt.
- opfylder kravene i ADA-standarderne 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

	WR (børstet nikkel)
	VT (børstet guld)
	UN (skinnende bronze)
	SV (børstet bronze)

	RB (børstet kobber)
	LP (børstet messing)
	JL (skinnende nikkel)
	DP (blank kobber)

	CK (poleret messing)
	BZ (skinnende guld)