

Dimensioner i mm

Egenskaber




Monteringsplade med afdækning til de bevægelige opklappelige støttegreb, system 900

- rektangulær monteringsplade med matchende rektangulær afdækning
- til at rumme de bevægelige opklappelige støttegreb 900.50.4...60
- 80 mm bred, 225 mm høj, 19 mm dyb
- monteringsplade af rustfrit stål, pulverlakeret i HEWI-farverne CV (helmat sort) og ER (mørkegrå perleglimmer helmat) med ramme af mat sort polyamid eller pulverlakeret i HEWI-farve AS (helmat hvid) med ramme af mat hvid polyamid
- frontpanel på afdækningen af rustfrit kvalitetsstål, farvemæssigt tilpasset til rammen, pulverlakeret i HEWI-farverne AS (hvid helmat) og CV (sort helmat)
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

-  ER (mørkegrå dyb mat
- sort mat)
-  CV (sort dyb mat
- sort mat (90))
-  AS (hvid dyb mat
- hvid mat)