

Dimensioner i mm

Egenskaber

Sammenklappeligt støttehåndtag Duo, Design (A), System 900

- to parallelle, Runde håndtagsniveauer arrangeret over hinanden
- med radioudløser
- udførelse venstre
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- Blå knap (bølgesymbol) bruges til at aktivere toiletskyl.
- Transmissionsfrekvens 868,4 MHz
- Velegnet til trådløse WC-skylsystemer fra Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE og Grohe
- fremspring 700 mm, 210 mm høj og 101 mm bred, Diameter øverste skinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- af rustfrit stål af høj kvalitet, pulverlakeret i HEWI-farver DX (hvid dyb mat), DC (sort dyb mat) og SC (mørkegrå perlemorsglimmer dyb mat)
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- Gulvstøtter 900.50.02060 og 900.50.02160 kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500




Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

-  SC (mørkegrå dyb mat)
-  DX (hvid dyb mat)
-  DC (sort dyb mat)