



Lignende Billede

Dimensioner i mm

Egenskaber

Mobilt sammenklappeligt støttehåndtag Duo, Design (A), System 900

- to parallelle, Runde håndtagsniveauer arrangeret over hinanden
- med toiletrulleholder og radioudløser
- udførelse venstre
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- mobil brug
- til enkel og fleksibel eftermontering på eksisterende, formonteret monteringsplade 900.50.001XA, skal bestilles separat
- hurtig og værktøjsfri montering ved blot at hægte det sammenklappelige støttehåndtag på
- med fastgørelsesskrue sikret mod utilsigtet fjernelse
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- Blå knap (bølgesymbol) bruges til at aktivere toiletskyl.
- Transmissionsfrekvens 868,4 MHz
- Velegnet til trådløse WC-skyssystemer fra Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE og Grohe
- fremspring 750 mm, 210 mm høj og 101 mm bred, Diameter øverste skinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- af rustfrit stål af høj kvalitet, mat poleret
- Gulvstøtter 900.50.020XA og 900.50.021XA kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder de krav, der gælder i Belgien (CWATUPE, WVG Vlaanderen) med hensyn til fremspringet af det foldbare støttehåndtag på toilettet

Priser og udmærkelser



Certifikater



Med forbehold for tekniske ændringer, 03.05.2026