



Dimensioner i mm

Egenskaber

Mobilt sammenklappeligt støttehåndtag (drejeligt) fra 805 Classic-serien

- med integreret skylleudløser, E-version
- to parallelle, over hinanden placerede, stænger, der er forbundet med hinanden ved en forbindelsesbøjning (dannet af et gennemgående rør)
- til at holde fast i og støtte
- kan klappes op og klappes ned med soft close, og kan i opklappet position drejes til venstre eller højre mod væggen
- mobil brug
- til enkel og fleksibel eftermontering på eksisterende, formonteret monteringsplade 950.50.016, skal bestilles separat
- hurtig og værktøjsfri montering ved blot at hægte det sammenklappelige støttehåndtag på
- med fastgørelsesskrue sikret mod utilsigtet fjernelse
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- blå knap bruges til at udløse WC-skylning
- spiralkabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
- fremspring 700 mm, 250 mm høj og 75 mm bred, Stangdiameter 33 mm, Rørets tykkelse 2 mm
- af rustfrit stål af høj kvalitet, Mat slebet overflade
- Toiletrulleholder 805.50.015 og gulvstøtter 950.50.022XA og 950.50.024XA kan eftermonteres
- er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Certifikater

