



Dimensioner i mm

Egenskaber

Sammenklappeligt støttehåndtag Duo

- med to håndtagsniveauer placeret oven på hinanden
- Den nederste skinne føres i en vinkel på 135° i forhold til den øverste skinne
- Topskinne lavet af firkantet profil, 40 mm bred og 30 mm høj, tilbyder en bred støtteflade og store radier for behageligt greb, til at holde og støtte
- Den nederste skinne (diameter 25 mm) er placeret i en afstand af 250 mm fra forkanten af den øverste skinne og bruges til at holde den på plads og dreje den sidelæns.
- fremspring 700 mm, Vægpanel 181 mm højt og 130 mm bredt
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- lavet af metal, Forkromet i høj kvalitet
- Vægpladedæksel af forkromet plast i høj kvalitet
- Stabil trepunktsfastgørelse
- til vægmontering med skjult, Korrosionsfrit og testet fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- med toiletrulleholder 950.50.01150, Toiletrulleholder med udløser til toiletskyl 950.50.07290 (højre), 950.50.07390 (venstre), Gulvstøtter 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA og armpude 950.50.03192 kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Certifikater

