

Lignende Billede

Egenskaber













Badeforhængsstang, serie 801, med ekstra forberedelse til loftophæng på benene

- horisontalt anordnede stænger forbundet vinkelret med badeforhængsringer
- til at fastgøre stænkbeskyttelser til bruser
- med metalkerne
- fastgørelse med rosetter på væg og loft, loftophæng er påkrævet
- med et tilsvarende antal badeforhængsringer
- sidelængder A1/A2 efter mål fra 220 mm til 3383 mm, stangdiameter 33 mm, rosetdiameter 70 mm
- med forberedelse til loftophæng i buen og desuden på et eller begge sider A1/A2
- fra en sidelængde A1/A2 på 1984 mm er en ekstra loftophæng på siderne obligatorisk, op til en længde på 1983 mm er dette valgfrit
- afstanden mellem væggen og forberedelsen af loftophænget X1/X2 er min. 371 mm. afstanden til forbindelsesbøjningen skal være min. 211 mm
- fremstillet af højglanspolyamid i henhold til HEWI-farveskemaet

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		50 (stålblå)
	97 (lys grå)		86 (sand)		33 (rubinrød)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		18 (sennepsgul)

Med forbehold for tekniske ændringer, 13.05.2026