

Dimensioner i mm

### Egenskaber

Serie 802 LifeSystem bruseafskærmning















- Bar med badeforhængsdekoration uni hvid, Flamme hæmmende i henhold til DIN 4102/B1
- fungerer som stænk- og privatlivsbeskyttelse i bruseområdet
- Kan monteres på stangsystem og er velegnet til vægmontering
- Opklappelig stænkskærm
- Stænkbeskyttelsesgardin kan vaskes separat
- Forhænget er kantet i siderne, Rustfrit stålband i rullet kant forneden
- Optræksgardin med skridsikker anordning
- Brusetæt gardinstof af 100% Trevira CS
- behandlet mod mug- og skimmelpletter
- kan vaskes ved 40 °C og desinficeres ved 60 °C (termisk desinfektion eller tørdesinfektion anbefales)
- fremspring 900 mm, 79 mm bred, 153 mm høj, Stangdiameter 25 mm, monteringshøjde 950 mm
- 850 mm høj og 805 mm bred
- Hook-in eller indsatsmodul lavet af polyamid af høj kvalitet i henhold til HEWI's farvekort
- Stang højglansforkromet

### Priser og udmærkelser



reddot design award  
winner 2003

### Farver/Overflader

 99 (ren hvid)	 92 (antracitgrå)	 74 (æblegrønt)	 33 (rubinrød)
 98 (signal hvid)	 90 (dyb sort)	 55 (aquablå)	 18 (sennepsgul)
 97 (lys grå)	 86 (sand)	 50 (stålblå)	
 95 (klippe grå)	 84 (umbra)	 36 (koral)	