

Dimensioner i mm

Egenskaber

Mobilt sammenklappeligt støttehåndtag Duo, Design (A), System 900

- to parallelle, Runde håndtagsniveauer arrangeret over hinanden
- med radioudløser
- udførelse venstre
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- mobil brug
- til enkel og fleksibel eftermontering på eksisterende, formonteret monteringsplade 900.50.00170, skal bestilles separat
- hurtig og værktøjsfri montering ved blot at hægte det sammenklappelige støttehåndtag på
- med fastgørelsesskrue sikret mod utilsigtet fjernelse
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- Blå knap (bølgesymbol) bruges til at aktivere toiletskyl.
- Transmissionsfrekvens 868,4 MHz
- Velegnet til trådløse WC-skyssystemer fra Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE og Grohe
- fremspring 850 mm, 210 mm høj og 101 mm bred, Diameter øverste skinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- af rustfrit stål af høj kvalitet, PVD-belagt
- Gulvstøtter 900.50.02070 og 900.50.02170 kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500









Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

	WR (børstet nikkel)		RB (børstet kobber)		CK (poleret messing)
	VT (børstet guld)		LP (børstet messing)		BZ (skinnende guld)
	UN (skinnende bronze)		JL (skinnende nikkel)		
	SV (børstet bronze)		DP (blank kobber)		