



Egenskaber

Klapsæde med ryglæn, System 900

- Konstruktion af vægbeslag, Sæde og ryglæn i fuld længde, der kan monteres separat
- Klapsæde med skridsikkert underlag, Tekstureret sæde lavet af sort plast
- Sædeforstærkning i aluminium, Pulverlakeret i sædets farve
- Vægbeslag i rustfrit stål, PVD-belagt
- Sædet kan klappes op for at spare plads
- Ryglæn med struktureret ryglæn i sort plast
- Vægttilslutning i aluminium, pulverlakeret i ryglænets farve - 450 mm bred, 650 mm dyb og 532 mm høj
- Sæde 450 mm bredt og 450 mm dybt
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale
- Inklusive fastgørelsesmateriale til ryglænet
- Materiale til fastgørelse af sæder til forskellige vægkonstruktioner (bestilles separat)
- Tætningstape og tætningssonder til tætning af fastgørelsespunkterne i henhold til DIN 18534 er inkluderet i leveringsomfanget.
- Testet op til 200 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- opfylder kravene i BS standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

 WR (børstet nikkel)	 RB (børstet kobber)	 CK (poleret messing)
 VT (børstet guld)	 LP (børstet messing)	 BZ (skinnende guld)
 UN (skinnende bronze)	 JL (skinnende nikkel)	
 SV (børstet bronze)	 DP (blank kobber)	