

### Egenskaber





Mobilt foldesæde, System 900

- Konstruktion bestående af vægkonsol og gennemgående sædeoverflade
- skridsikker, Struktureret sæde lavet af hvid plast
- Sædeforstærkning i aluminium, Pulverlakeret i sædets farve
- Vægbeslag lavet af rustfrit stål i høj kvalitet, PVD-belagt
- Sæde med hygiejneudskæring kan klappes op for at spare plads
- Sædedybde, når det er foldet op 77 mm
- mobil brug
- til enkel og fleksibel eftermontering på eksisterende, formonteret monteringsplade: 900.51.00170 (skal bestilles separat)
- Hurtig og værktøjsfri installation ved blot at fastgøre sædet
- Sikret med fastgørelsesskrue
- 450 mm bred, 528 mm dyb og 112 mm høj
- Sæde 450 mm bredt og 450 mm dybt
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- Tætningstape og tætningssonder til tætning af fastgørelsespunkterne i henhold til DIN 18534 er inkluderet i leveringsomfanget.
- Testet op til 200 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- opfylder kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

### Priser og udmærkelser



### Farver/Overflader

|   |   |  |
|---|---|--|
|  WR (børstet nikkel)   |  RB (børstet kobber)   |  CK (poleret messing) |
|  VT (børstet guld)     |  LP (børstet messing)  |  BZ (skinnende guld)  |
|  UN (skinnende bronze) |  JL (skinnende nikkel) |  |
|  SV (børstet bronze)   |  DP (blank kobber)     |  |