

Lignende Billede

Dimensioner i mm

Egenskaber













Serie 801 stænskskærm til bruser

- To parallelle, stablet, Stænger forbundet med en forbindelsesbøjning med bruseforhæng
- fungerer som stænk- og privatlivsbeskyttelse i bruseområdet
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- Forreste del kan drejes 45° til venstre og højre, kan derfor bruges i både højre og venstre side
- Montering på væggen med vægspecifikt HEWI-fastgørelsesmateriale
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- Stænger 940 mm lange og 259 mm høje, Stangdiameter 33 mm
- Bruseforhæng 850 mm højt og 880 mm bredt eller lavet efter mål, Samlet højde med gardin 967 mm
- Stænger lavet af højglanspolyamid med gennemgående, Korrosionsbeskyttet stålkerne og integreret vægplade af stål med afdækning af højglanspolyamid
- fås i henhold til HEWI's farvekort
- Bruseafskærmningsgardinet er fastgjort til den nederste stang med faner med velcrolukninger.
- Stænkbeskyttelsesforhæng til brusebad lavet af 100 % Trevira CS, Flammehæmmende i henhold til DIN 4102/B1
- kantet i siderne med rustfrit stålband i den rullede kant forneden
- Dekor uni hvid
- kan vaskes ved 40 °C og desinficeres ved 60 °C (termisk desinfektion eller tørdesinfektion anbefales)
- brusetæt
- antistatisk
- behandlet mod mug- og skimmelpletter
- Bruseafskærmningsforhæng med sølvbaseret antimikrobiel finish

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		50 (stålblå)
	97 (lys grå)		86 (sand)		33 (rubinrød)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		18 (sennepsgul)