



Dimensioner i mm

### Egenskaber

Opklapbar toilet støttegreb, drejeligt, serie 801

- to parallelle stænger, der er placeret over hinanden, forbundet med en bøjning
- til at holde og støtte
- kan belastes med op til 100 kg
- med korrosionsbeskyttet metalkerne og vægplade af plast med integreret stålkerne
- kan klappes op og klappes ned med soft close, og kan i opklappet position drejes til venstre eller højre mod væggen
- montering på væggen med vægspecifikt HEWI-fastgørelsesmateriale (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- skjult fastgørelse
- udkrægning 750 mm, 259 mm høj og 78 mm bred, stangdiameter 33 mm
- fremstillet af højglanspolyamid i henhold til HEWI's farvekort
- toiletpapirholder 801.50.011, (trådløs) udløsning af toiletskyl 801.50.060 og gulvstøtter 950.50.021XA og 950.50.023XA kan eftermonteres
- fremstillet i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder de krav, der gælder i Belgien (CWATUPE, WVG Vlaanderen) med hensyn til udkrægning af det opklappelige støttegreb på WC'et

### Priser og udmærkelser



### Certifikater



### Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		50 (stålblå)
	97 (lys grå)		86 (sand)		33 (rubinrød)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		18 (sennepsgul)