

Lignende Billede

### Egenskaber





Forhængsstang, serie 801, med ekstra forberedelse til loftsophæng på benene


- vandret arrangeret, stænger forbundet i rette vinkler i en U-form med gardinringe
- til at fastgøre bruseforhænget
- med metalkerne
- fastgørelse med rosetter på væg og loft, Loftsophæng påkrævet
- med tilsvarende antal gardinringe
- Sidelængder A1/A2/A3 lavet efter mål, A1/A3 fra 220 mm til 3383 mm, A2 fra 320 mm til 3367 mm
- Stangdiameter 33 mm, Rosetdiameter 70 mm
- med forberedelse til loftsophæng i buen og desuden på et eller op til tre ben A1/A2/A3
- Fra en benlængde A1/A2/A3 på 1984 mm er et ekstra loftsophæng på benene obligatorisk., op til en længde på 1983 mm, dette er valgfrit
- Placeringen af forberedelsen til loftsophængene X1/X3 på benene A1/A3 kan vælges frit. Afstanden mellem væggen og forberedelsen af loftsophænget X1/X3 er min. 371 mm. Afstanden til tilslutningsbøjningen skal være mindst 211 mm.
- Forberedelsen af loftsophænget på ben A2 er placeret centralt
- af høj kvalitet, mat polyamid i HEWI-farver 99 (ren hvid), 98 (hvidt signal), 97 (lysegrå), 95 (stengrå) og 92 (antracitgrå)

### Priser og udmærkelser



**Farver/Overflader**

	99 (ren hvid)
	98 (signal hvid)
	97 (lys grå)
	95 (klippe grå)

	92 (antracitgrå)
---	------------------