



Lignende Billede

Dimensioner i mm

Egenskaber

Sammenklappeligt støttehåndtag, drejelig i 801-serien

- med skræddersyet gulvstøtte til at absorbere lodrette kræfter
- Venstre version (fra brugerens synsretning), Buen peger udad
- To parallelle, stablet, er forbundet med en forbindelsesbøjning, med yderligere 2. Forbindelsesstang og ekstra vægstøtte
- tjener til at holde og støtte
- Kan belastes lodret med op til 300 kg, Kan belastes vandret i retning af ekstra vægstøtte op til 100 kg
- med gennemgående, korrosionsbeskyttet stålkerne og vægmonteret plade af polyamid med integreret stålkerne
- kan klappes op og klappes ned med soft close, og kan i opklappet position drejes til venstre eller højre mod væggen
- Montering på væggen med vægspecifikt HEWI-fastgørelsesmateriale (skal bestilles separat)
- Ved montering på lette vægge kræves en bagbeklædning af krydsfinerplader med min. 30 mm tykkelse.
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- skjult fastgørelse
- fremspring 850 mm, 259 mm høj og 78 mm bred, Stangdiameter 33 mm
- fremstillet af højglanspolyamid i henhold til HEWI's farvekort
- WC-papirholder 801.50.011 og WC-skylleudløser (radio) 801.50.060 kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Priser og udmærkelser



Certifikater



Med forbehold for tekniske ændringer, 11.06.2026

Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		50 (stålblå)
	97 (lys grå)		86 (sand)		33 (rubinrød)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		18 (sennepsgul)