

RÜCKENSTÜTZEN

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH



900.51.901.. | beidseitig
900.51.902.. | links
900.51.903.. | rechts

- Achsmaß 588 - 688 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Ausführungen aus Nutzerperspektive: beidseitig, links, rechts
- Rückenlehne aus Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in 4 Oberflächen

900.51.906.. | beidseitig
900.51.912.. | links
900.51.913.. | rechts

- dto., mobil einsetzbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

+

+

+

+

+

900.50.400.. | Mono

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in 4 Oberflächen
- Ausladung: 600 mm

900.50.40.. | Duo

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in 4 Oberflächen
- Ausladung: 600, 700, 750, 850, 900 mm

900.50.40.. | mit WC-Papierhalter

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in 4 Oberflächen
- Ausladung: 700, 750, 850, 900 mm

900.50.4.. | mit Spülauslösung (Funk)

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in 4 Oberflächen
- Ausladung: 700, 750, 850, 900 mm
- linke und rechte Ausführung

900.50.41.. | mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk)

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in 4 Oberflächen
- Ausladung: 700, 750, 850, 900 mm
- linke und rechte Ausführung

+

+

+

+

+

900.50.001XA

- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen

900.50.00140

- Montageplatte aus Edelstahl, verchromt

900.50.00160

- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 3 Farben: DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) oder DC (Schwarz tiefmatt)

900.50.00170

- Montageplatte aus Edelstahl, PVD beschichtet in CK (Messing glänzend), LP (Messing gebürstet), WR (Nickel gebürstet), EC (Schwarzchrom glänzend)

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

- ☐ ...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
- ...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- ...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

HEWI Pulverbeschichtung

- ☐ ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

OPTIONAL
EINZELN ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL



900.50.002XA

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER



900.50.003XA

- Set aus Montageplatte 900.50.001XA und Abdeckung 900.50.002XA

+

OPTIONAL



900.50.00240

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER



900.50.00340

- Set aus Montageplatte 900.50.00140 und Abdeckung 900.50.00240

+

OPTIONAL



900.50.00260

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in AS (Weiß tiefmatt) oder CV (Schwarz tiefmatt)
- Rahmen der Abdeckung passend in Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt

ODER



900.50.00360

- Set aus Montageplatte 900.50.00160 und Abdeckung 900.50.00260

+



900.50.00370

- Set aus Montageplatte 900.50.00170 mit weißer Abdeckung

900.50.00570

- mit schwarzer Abdeckung

BM17.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)

BM10.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)
Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)