

RÜCKENSTÜTZEN

WANDGEBUNDENE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH FÜR ALLE

**Polyamid**



**950.51.90090**

- Achsmaß 650-700 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Rückenlehne aus glasfaser-verstärktem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet

**Polyamid** CE




**950.50.11090 | 600 mm**      **950.50.12090 | 700 mm**  
**950.50.13090 | 850 mm**




**950.50.11091 | 600 mm**      **950.50.12091 | 700 mm**  
**950.50.11099 | 600 mm**      **950.50.12099 | 700 mm**  
**950.50.13091 | 850 mm**      **950.50.13099 | 850 mm**

**Edelstahl** CE




**950.50.610XA\* | 600 mm**      **950.50.620XA\* | 700 mm**  
**950.50.630XA\* | 850 mm**

**WARM TOUCH** CE



**950.50.11050 | 600 mm**      **950.50.12050 | 700 mm**  
**950.50.13050 | 850 mm**

**Chrom** CE



**950.50.61040 | 600 mm**      **950.50.62040 | 700 mm**  
**950.50.63040 | 850 mm**

**BM17.4**  
 Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)  
 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:  
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)  
 oder bauseits zu bestellen:  
 Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti),  
 Auspressgerät HDM (Hilti)

**BM10.4**  
 Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

**BM11.4**  
 Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:  
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266), Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)  
 oder bauseits zu bestellen:  
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti),  
 Auspressgerät HDM (Hilti),  
 Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.4**  
 Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

**BM13.4**  
 Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation

**BM18.4**  
 Zur Befestigung an Wänden mit Siebhülse ø 18 mm

- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Ohne Siebhülse

- Vollziegel, Kalksandlochstein

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:  
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
 oder bauseits zu bestellen:  
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti),  
 Auspressgerät HDM (Hilti)

Rückenstützen sind auch mit mobilen Varianten kombinierbar.

\* Lieferbar bis 31.10.2025.