

Abbildung ähnlich

### Eigenschaften

Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung (ES1) in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:

Türdrücker 111R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.

Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.

Rosette 305.20R, Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Schutzrosette 306.23ESZRC, in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung, Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch

gehärtetes Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung,

in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen

Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,

Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mm

Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Schutzklasse: ES 1 nach DIN 18257, einsetzbar an einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627-1630

Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit

Vierkantstift 8 - 8,5 - 10 mm, Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273

Gebrauchskategorie: Klasse 4

Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt  
Feuerbeständigkeit: Klasse D1 - bei Feuerschutzgarnitur  
Feuerbeständigkeit: Klasse 0 - bei nicht Feuerschutzgarnitur  
Sicherheit: Klasse 1  
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 5  
Einbruchschutz: Klasse 1  
Ausführungsart: U  
Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration


#### Auszeichnungen



#### Zertifikate



#### Farben/Oberflächen



99 (Reinweiß)  
98 (Signalweiß)  
97 (Lichtgrau)  
95 (Felsgrau)



92 (Anthrazitgrau)  
90 (Tiefschwarz)  
50 (Stahlblau)  
33 (Rubinrot)



18 (Senfgelb)