



Eigenschaften

Frei-Besetzt-Garnitur Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- in R-Technik für Türstärke 28 bis 38 mm mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906
- Garnitur mit Vierkantstift 8 mm
- Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden.
- Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.
- Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals.
- Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.
- WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite.
- Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
- Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4
- Dauerhaftigkeit: Klasse 7
- Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt
- Feuerbeständigkeit: Klasse 0
- Sicherheit: Klasse 1
- Korrosionsbeständigkeit: Klasse 5
- Einbruchschutz: Klasse 0
- Ausführungsart: U
- Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Auszeichnungen



Zertifikate

