



Eigenschaften

Mobiler Klappsitz 350

- · Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- · dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014.., ist separat zu bestellen
- · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Auszeichnungen









Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

Farben/Oberflächen

92 (Anthrazitgrau)