



Abmessungen in mm

Eigenschaften

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken rechts
- Höhenversatz 125 mm
- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 4 Einlocharmaturen vorbereitet
- für Stockschraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Auszeichnungen

