





Abmessungen in mm

Abbildung ähnlich

Eigenschaften

Mobiler Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

- | | |
|---|--------------------|
|  | 98 (Signalweiß) |
|  | 92 (Anthrazitgrau) |