

Abmessungen in mm

Eigenschaften



Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Zertifikate



Farben/Oberflächen

-  92 (Anthrazitgrau)
-  33 (Rubinrot)