





Eigenschaften

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus Waschtisch 950.11.201

- · aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 850 mm breit und 415 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und

Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040

- · hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 I/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 I/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- · einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- · asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
- geeignet f
 ür thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091



Auszeichnungen











Zertifikate



Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319