



Abmessungen in mm

Eigenschaften

Stützklappgriff Mono

- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Zertifikate

