





Abbildung ähnlich

Eigenschaften

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014.., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube geischert
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Auszeichnungen











Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

Farben/Oberflächen

98 (Signalweiß)