





Abmessungen in mm

Eigenschaften

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- · zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- · mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- · empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Auszeichnungen













Zertifikate



Farben/Oberflächen

SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

DX (Weiß tiefmatt)

DC (Schwarz tiefmatt)