



Abmessungen in mm

Eigenschaften

Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

- SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- DX (Weiß tiefmatt)
- DC (Schwarz tiefmatt)