





Eigenschaften

LED-Lichtspiegel

runder Spiegel aus hochwertigem Floatglas mit geschliffenen Kanten, Spiegelstärke 4 mm

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

- 754 mm, 27 mm tief
- · umlaufend mit LED-Hinterleuchtung
- Rahmen aus Metall pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 2700 6500K), Gesamtleistung ca. 29 Watt
- Helligkeit: Lichtstrom 2610 lm, stufenlos dimmbar
- Steuerung über Sensortaster auf dem Spiegel
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- Anschluss 220-240 VAC, 50 60 Hz
- Anschluss an Raumschalter möglich
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- Elektrische Sicherheit nach VDE 100 (beinhaltet Erdung), Schutzklasse I
- IP44 und CE
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- · verdeckte Befestigung

Zertifikate



Farben/Oberflächen

