



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Wannenklappsitz (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 15 1/4 inch (387 mm) breit und 29 1/8 inch (740 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

| | |
|--|--------------------|
| | 99 (Reinweiß) |
| | 95 (Felsgrau) |
| | 92 (Anthrazitgrau) |