

Eigenschaften











Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

 WR (Nickel gebürstet)	 RB (Kupfer gebürstet)	 CK (Messing glänzend)
 VT (Gold gebürstet)	 LP (Messing gebürstet)	 BZ (Gold glänzend)
 UN (Bronze glänzend)	 JL (Nickel glänzend)	
 SV (Bronze gebürstet)	 DP (Kupfer glänzend)	