



Abmessungen in mm

## Eigenschaften

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

## Auszeichnungen



Technische Änderungen vorbehalten, 08.01.2026

**Farben/Oberflächen**

 WR (Nickel gebürstet)  
 VT (Gold gebürstet)  
 UN (Bronze glänzend)  
 SV (Bronze gebürstet)

 RB (Kupfer gebürstet)  
 LP (Messing gebürstet)  
 JL (Nickel glänzend)  
 DP (Kupfer glänzend)

 CK (Messing glänzend)  
 BZ (Gold glänzend)