

Abmessungen in mm

Eigenschaften

RC-Schutzrosette aus Edelstahl





Außenrosette, massiv, Durchmesser 55 mm, 12 mm hoch, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen, zusätzlicher Anbohrschutz, ausgeführt als Bohrschutzplatte in den Maßen 32 mm x 74 mm. Die Platte für den Anbohrschutz ist vor der Montage des Schlosses, mittels Klebeverbindung, im Bereich des Profilzylinders auf dem Schlosskasten zu befestigen. Innenrosette FS-Ausführung in Polyamid Stahlverbundbau, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5, Lochungen für Profilzylinder (PZ und KABA), für Zylinderüberstände: 9 - 15 mm.

Schutzklasse: ES 1 nach DIN 18257, einsetzbar an einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627-1630
Oberfläche PVD beschichtet

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	WR (Nickel gebürstet)
	VT (Gold gebürstet)
	SV (Bronze gebürstet)
	RB (Kupfer gebürstet)

 LP (Messing gebürstet)