



### Eigenschaften

Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten

in T-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:  
Türdrücker Modell 162X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit  
Ansatzführung und Gewindestift M5 als Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift.

Schnelle Montage der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Lockerungssichere Verbindung  
zwischen Stift und Türdrückern.

Rosettenunterteile aus Kunststoff mit in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. Verdeckte, lockerungssichere  
Verschraubung.

Rosettenkappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.

Ohne Schlüsselrosetten

Oberfläche matt geschliffen

Ausgelegt und geprüft für Vollblatttüren im mittel frequentierten Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN  
1906 - Klasse 4 (Vierkant 8 bzw. 8,5 mm). Garnitur mit Vierkantstift 7, 8 oder 8,5 mm für Türstärken von 28,1 -  
58,0 mm.

Gebrauchskategorie: Klasse 4

Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbeständigkeit: Klasse 0

Sicherheit: Klasse 1

Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4

Einbruchschutz: Klasse 0

Ausführungsart: U

Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

### Zertifikate

