

Abmessungen in mm

Eigenschaften

RC-Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung, Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch, Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen

zusätzlicher Anboherschutz, ausgeführt als Bohrschutzplatte in den Maßen 32 mm x 74 mm. Die Platte für den Anboherschutz ist vor der Montage des Schlosses, mittels Klebeverbindung im Bereich des Profilzyinders auf dem Schlosskasten zu befestigen. Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5, Lochungen für Profilzyinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mm.



Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Schutzklasse: ES 1 nach DIN 18257, einsetzbar an einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627-1630

Zertifikate



Farben/Oberflächen



Technische Änderungen vorbehalten, 30.01.2026