

Abmessungen in mm

Eigenschaften


Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

-  ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- Schwarz matt)
-  CV (Schwarz tiefmatt
-Schwarz matt (90))
-  AS (Weiß tiefmatt
- Weiß matt)