

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagrechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017


Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

	WR (Nickel gebürstet)
	VT (Gold gebürstet)
	UN (Bronze glänzend)
	SV (Bronze gebürstet)

	RB (Kupfer gebürstet)
	LP (Messing gebürstet)
	JL (Nickel glänzend)
	DP (Kupfer glänzend)

	CK (Messing glänzend)
	BZ (Gold glänzend)