

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH

OPTIONAL
EINZELN

Polyamid, einfarbig CE



950.50.11190 | 600 mm 950.50.12190 | 700 mm
950.50.13190 | 850 mm

Polyamid, zweifarbig CE



950.50.11191 | 600 mm 950.50.12191 | 700 mm
950.50.11199 | 600 mm 950.50.12199 | 700 mm
950.50.13191 | 850 mm 950.50.13199 | 850 mm

+



CE


950.50.014XA
· aus Edelstahl,
matt geschliffen

OPTIONAL




950.50.01590
· Abdeckung zur Verkleidung
montierter Montageplatten
· aus Kunststoff in den HEWI
Farben 98 (Signalweiß) oder
99 (Reinweiß)

Chrom CE



950.50.61140 | 600 mm 950.50.62140 | 700 mm
950.50.63140 | 850 mm


+



CE


950.50.01440
· aus Edelstahl,
verchromt

OPTIONAL



950.50.01540
· Abdeckung zur Verkleidung
montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl,
spiegelpoliert
· Rahmen der Abdeckung
aus Polyamid in HEWI Farbe
98 (Signalweiß)

WARM TOUCH CE



950.50.11150 | 600 mm 950.50.12150 | 700 mm
950.50.13150 | 850 mm

+

950.50.01440
· aus Edelstahl,
verchromt

OPTIONAL

950.50.01540
· Abdeckung zur Verkleidung
montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl,
spiegelpoliert
· Rahmen der Abdeckung
aus Polyamid in HEWI Farbe
98 (Signalweiß)

ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL

ODER



950.50.10090
 · Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.01590

+

BM17.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti)
 Auspressgerät HDM (Hilti)

BM10.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
 Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
 Auspressgerät HDM (Hilti)
 Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2


Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
 Auspressgerät HDM (Hilti)

ODER



950.50.10040
 · Set aus Montageplatte 950.50.01440 und Abdeckung 950.50.01540

+

OPTIONAL

AUFRÜSTPRODUKTE

für Polyamid

950.50.01090
 · Aufrüstsatz WC-Papierhalter

950.50.07090 rechts
950.50.07190 links
 · Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

950.50.020XA
950.50.025XA
950.50.026XA
 · Bodenstütze

für Chrom

950.50.01150
 · Aufrüstsatz WC-Papierhalter

950.50.07290 rechts
950.50.07390 links
 · Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

950.50.020XA
950.50.025XA
950.50.026XA
 · Bodenstütze

OPTIONAL

für WARM TOUCH

950.50.01050
 · Aufrüstsatz WC-Papierhalter

950.50.07090 rechts
950.50.07190 links
 · Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

950.50.020XA,
950.50.025XA
950.50.026XA
 · Bodenstütze

OPTIONAL

OPTIONAL FÜR ALLE

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

950.50.013
 · aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
 · hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen